FIERRE - Fire Fighting Equipment

Quadro di controllo monitori a leggio FI-QCM

Descrizione

Il quadro di controllo FI-QCM è un quadro di comando a leggio, progettato per l'installazione in area sicura e destinato alla gestione di uno o più monitori e delle relative valvole di intercettazione.

Realizzato in carpenteria metallica, con esecuzione in acciaio inox disponibile su richiesta, può essere fornito in versione elettromeccanica (mod. FI-QCM) oppure automatizzata (mod. FI-QCM-A), con PLC e touchscreen dotato di software integrato.

Il quadro è disponibile con sezione di potenza integrata, per il comando diretto di un massimo di 6 monitori, oppure come quadro di rimando dei segnali, quando la sezione di potenza è prevista in altri quadri dislocati nell'impianto.

L'alimentazione può essere a 230 V monofase oppure a 400 V trifase.

Configurazioni

Modello	Numero monitori	Comandi
FI-QCM	1-6	Joystick a 4 posizioni cad. monitore Joystick a 2 posizioni cad. bocchello Pulsanti comando valvole (se presenti)
FI-QCM-A	1-6	Joystick a 4 posizioni cad. monitore Joystick a 2 posizioni cad. bocchello Pulsanti comando valvole (se presenti) Touchscreen con software integrato Possibile riduzione comandi fisici via touch



Caratteristiche Tecniche	
Materiale	Metallico (acciaio inox su richiesta)
Alimentazione	230V - 1PH o 400V - 3PH
Grado protezione	IP 55 (IP 66 su richiesta)
Installazione	Area sicura
Modalità	Elettromeccanica (FI-QCM) Automatizzata (FI-QCM-A)
Display	Disponibile solo per FI-QCM-A
Finitura	RAL 7035 standard produttore

Approvazioni

CE

Quadro marcato CE ai sensi delle Direttive 2014/35/UE e 2014/30/UE, conforme alle norme CEI EN IEC 61439-1 CEI EN IEC 61439-2.

FIERRE srl - Via Vigentina 110B - 27100 Pavia (PV) - Italy T: +39 (0)382 957124/5 Website: www.fierre.com

© Fierre Srl. Tutti i diritti riservati. Le specifiche e le altre informazioni riportate sono aggiornate alla data di revisione del documento e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Pavia, 15/11/2026